PERFORMANCES COUPE-FEU

PRESSION NEUTRE



CONSTRUCTION		90 MIN	60 MIN		45 MIN		20 MIN									
		RMC90	RMC60	AF60	RMC45	AF45	8120	PC520	8620	6020	7620	7020	8320 8520				
Dimensions maximales Porte simple	Porte seulement	48” x 120”	48” x 120”	48” x 96”	48” x 120”		48” x 120”										
	Porte avec imposte			Non homologué			48” x 120”										
Dimensions maximales Paire de portes standard	Tige verticale encastrée avec chant métallique de 5”	96” x 108”	96” x 96”	Non homologué	96” x 96”		96” x 108”										
	Paire de portes standard	72” x 84”** 96” x 108”	72” x 84”** 96” x 108”	———	72” x 84”	———	72” x 84”** 96” x 108”			———	———	———	———				
	Tige verticale encastrée sans chant métallique de 5”	96” x 96”	96” x 96”	Non homologué	96” x 96”	Non homologué	96” x 108”										
Dimensions maximales Paire de portes à double issue	Tige verticale encastrée avec chant métallique de 5”	96” x 96”	96” x 96”	Non homologué	96” x 96”		96” x 108”										
	Paire de portes standard		96” x 108”	———	96” x 108”	———	96” x 120”			———	———	———	———				
	Tige verticale encastrée sans chant métallique de 5”		96” x 96”	Non homologué	96” x 96”	Non homologué	96” x 108”										
Ouverture maximale (verre armé de 1/4”)*	Largeur/Longueur	10”/33”	10”/33”	Non homologué	30”/54”		———	———	———	———	———	———	———				
	Surface (pouces carrés)	100**	100**	Non homologué	1296**	1296	1296**										
Dimensions maximales de la persienne (élément fusible)	Largeur/Longueur	24” x 24”	24” x 24”		24” x 24”		Non homologué		———	———	———	———	———				
	Surface (pouces carrés)	576	576		576		Non homologué		576	———	———	———	———				
Portes hollandaises		———	48” x 96”	Non homologué	48” x 96”		48” x 96” 96” x 96”										
Dimensions maximales de l’imposte. Aucune barre transversale ni astragale requis (ou seulement si nécessaire).		48” x 40”	48” x 40”	Non homologué	48” x 40”	48” x 48”	48” x 40”										
Charnières et pivots		Homologué	Homologué		Homologué		Homologué										
Serrures		Même que 60 min	À barillet, à mortaise et/ou à pêne dormant		À barillet, à mortaise et/ou à pêne dormant		À barillet, à mortaise et/ou à pêne dormant										
Dispositifs pour sortie d’urgence Tiges thermiques sans tringle inférieure		Même que 60 min	En applique, en surface, à mortaise et avec tige verticale encastrée		En applique, en surface, à mortaise et avec tige verticale encastrée		En applique, en surface, à mortaise et avec tige verticale encastrée										
Ferme-porte		Même que 60 min	Externe et encastré		Externe et encastré		Externe et encastré										
Judas Maximum de deux par porte		Même que 60 min	Diamètre maximal de 1” (homologué)		Diamètre maximal de 1” (homologué)		Diamètre maximal de 1” (homologué)										
Verrous encastrés (catalogués)		Même que 60 min	Automatiques et manuels avec tige d’extension		Automatiques et manuels avec tige d’extension		Automatiques et manuels avec tige d’extension										
Seuil tombant (largeur maximale : 48”)		1” x 1,75”	1” x 1,75”	1” x 1,75” (traverse inférieure de 5”)	1” x 1,75”	1” x 1,75” (traverse inférieure de 5”)	1” x 1,75”										
Plaques protectrices		48” x 42”	48” x 48”		48” x 48”		16” x 48”										
Appliqués		2,5” x 0,75” (20 % de la surface)	2,5” x 0,75” (20 % de la surface)		2,5” x 0,75” (20 % de la surface)		2,5” x 0,75” (20 % de la surface)										
Rainures pour fils		0,375” x 0,375”	0,375” x 0,375”	0,375” x 0,375” (2)	0,375” x 0,375”	0,375” x 0,375” (2)	0,375” x 0,375”										

* Aucun chant métallique ni revêtement intumescent.
** Autres dimensions pour salles de classe également offertes.